



# aide pour décoffrage décoffrants Desmoldet

**Description:**

Additif concentré incorporé à la masse d'éléments préfabriqués.

**Application:**

Ajouté aux mélanges des éléments préfabriqués afin d'améliorer le démoulage ainsi que pour rendre le mélange uniforme et réduire le risque d'efflorescence.

**Propriétés et avantages:**

POUR RENDRE LE DEMOULAGE PLUS FACILE POUR AMELIORER L'ENTRETIEN DES MOULES

**Préparation de la surface:**

Non applicable.

**Mode d'emploi:**

-Ajouter de l'eau dans la proportion de 1 litre pour chaque 10,000 Kg (200 sacs) de ciment. Pour votre convenance, ajouter une ou deux proportions prédosées du produit pour chaque sac de ciment de 50 kg, par rapport à la granulométrie des agrégats.

-Il est recommandé d'effectuer un essai préalable.

**Caractéristiques Techniques:**

Couleur/s: Incolore

Densité: 1,05 Kg/L.  $\pm$  0,05 g/cc à 20°C

Viscosité: 3000  $\pm$  1000mPa.s à 20°C

**Performance:**

5 cc par sac de ciment.

**Nettoyage:**

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

**Stockage:**

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans sous des températures supérieures à 4°C, dans un endroit frais et sec.

**Présentation:**

.: 1 L

5 L

25 L

200 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61