Adjuvants améliorateurs

Aglutais 30-50

Description:
AGLUTAIS 30-50 est une dispersion aqueusse de résine synthétique composée de styrne-butadiène. L'adjuvant s'ajoute directement à l'eau de gâchage de mortiers et bétons pour augmenter les résistances . .

Application:
AGLUTAIS 30-50 est formulé pour améliorer la cohésion, la flexibilité, la résistance mécanique à la compression et la flexion-traction, l'adhérence. Aussi pour permettre la diminution du retrait plastique et pour améliorer la thixotropie.

Propriétés et avantages:
POUR GARANTIR DES MORTIERS PLUS RESISTANTS POUR AMELIORER L'ADHERENCE POUR AMELIORER LA RESISTANCE MECANIQUE

Préparation de la surface:
Non applicable.

Mode d'emploi:
- AGLUTAIS 30-50 est prêt pour l'emploi, sans diluer le produit.
- L'adjuvant remplace l'eau de gâchage.
- Il faut ajouter le produit progressivement au mortier jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.
- Dès son application, les mortiers doivent intervenir un procès de séchage, principalement à hautes températures, pendant les premières 72 heures en maintenant une superficie humide.

Caractéristiques Techniques:
Couleur/s: blanco
Densité: 1,03 kg/l

Performance:
Dans des mortiers de 26 l pour 100 kg de ciment.

Nettoyage:
Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans en endroit frais et sec.

Présentation:
Normal: 1 L
5 L
25 L
60 L
Rapide: Accélérant de prise: 1 L
5 L
25 L

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es

HBP HIGH BUILDING PROTECTION
DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08
04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com
DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61