



Description:

AGLUTAIS est une dispersion aqueuse de résine synthétique qui s'ajoute directement à l'eau de gâchage de mortiers et bétons. Il augmente considérablement les résistances mécaniques et chimiques. Ce produit améliore notablement l'adhérence, la cohésion, la thixotropie ainsi que la résistance à la saponification.

Application:

Formulé pour améliorer la cohésion, la flexibilité, la résistance mécanique à la compression et la flexo-traction, l'adhérence, la diminution de la contraction plastique des bétons et mortiers. Utilisé pour former des chapes sur les supports afin d'améliorer l'adhérence, en réduisant le pousséage. Aussi applicable pour la réparation des enduits ou pour le béton, pour garantir l'étanchéité des enduits dans les piscines et réservoirs d'eau, mortiers de liaison entre les supports anciens et nouveaux supports ainsi que former des chapes.

Propriétés et avantages:

MORTIERS PLUS RESISTANTS POUR AMÉLIORER L'ÉTANCHEITÉ POUR ACCROITRE LA RESISTANCE MECANIQUE POUR AMELIORER LA RESISTANCE CHIMIQUE

Préparation de la surface:

Non applicable.

Mode d'emploi:

- AGLUTAIS s'ajoute directement à l'eau de gâchage dans la proportion de 1 volume d'AGLUTAIS à 3 volumes d'eau, et même un dosage de 1 : 5. Une proportion supérieure améliore les propriétés des mortiers ou du béton.

- Le mélange liquide formé par AGLUTAIS et l'eau est utilisé pour conférer des propriétés améliorées aux mortiers et béton.

- Les mortiers doivent intervenir un procès de séchage à haute température pendant les premières 72 heures en maintenant une superficie humide afin d'éviter le séchage du produit.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,04 Kg/L ± 0,05.

Couleur/s: Blanco lechoso.

Performance:

1 part pour 3 parts d'eau.

Nettoyage:

Grands dosages d'eau pour le nettoyage des outils.

Stockage:

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans bien fermé, à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 1 L

5 L

25 L

60 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61