



Description:

FLEXICEM est une résine pour améliorer l'adhérence, la flexibilité, l'imperméabilité, la résistance chimique et la résistance à l'abrasion dans divers produits à base de ciment.

Application:

Idéal pour flexibiliser, imperméabiliser et améliorer l'adhérence sur les surfaces difficiles tels que le fer, le terrasse etc. Applicable pour les produits suivants: CECOIS, PANIS et REJUNTAIS. Il faut préalablement consulter pour les autres produits.

Propriétés et avantages:

POUR AMELIORER LES PROPRIETES MECANIKES DES MORTIERS ET BETONS POUR AMELIORER LA DURABILITE POUR UNE RESISTANCE SUPERIEURE A L'ABRASION ET A L'USURE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être préparé en fonction du produit à utiliser.

Mode d'emploi:

-Mélanger les produits avec FLEXICEM pour remplacer l'eau de gâchage.

-Il est nécessaire de tenir en compte que ce produit réduit les temps ouverts des produits et dans le cas de PANIS le nivellement.

Caractéristiques Techniques:

Couleur/s: blanco

Densité: 0,97 ± 0,05 g/ml à 20 °C.

Performance:

En fonction de l'application.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le séchage du produit.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 1 L

5 L

25 L

Précautions



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61