

Description:

KOQUER est un adjuvant utilisé pour minimiser la formation de cavités dans le béton, en conférant une bonne compacité et en améliorant les propriétés mécaniques et la durabilité du béton.

Application:

KOQUER est utilisé pour éliminer les cavités dans le béton, en améliorant la finition superficielle du béton, en réduisant les travaux de réparation après décoffrage.

Propriétés et avantages:

POUR LE COMPACTAGE POUR ELIMINER LES BULLES D'AIR POUR ELIMINER LES CAVITES

Préparation de la surface:

Les moules utilisés pour le mise en oeuvre des bétons doivent être traités avec le décoffrant approprié.

Mode d'emploi:

- Ajouter KOQUER dans l'eau du gâchage des mortiers et bétons, avec une proportion d'eau inférieure à celle utilisée habituellement.
- Il faut garantir la bonne qualité des bétons, avec une sélection optimale des agrégats, et une proportion basse de la relation eau/ciment.
- Pour les bétons préparés dans la bétonnière, il faut ajouter l'adjuvant dans la cuve en remuant pendant 1 minute pour chaque m3 de béton.
- Il est recommandé de faire des essais préalablement afin de déterminer le dosage approprié en fonction du type de mortier ou béton.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: Liquide amarronado

Densité: 1,10 kg/l

Performance:

1 à 2 % du poids du ciment.

Nettoyage:

Grands dosages d'eau pour le nettoyage des outils.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans sous des températures modérées, à l'abri de l'intempérie.

Présentation:

.: 25 L

5 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61