



Adjuvants fluidifiants Prefamax

Description:

PREFAMAX est un adjuvant pour favoriser l'hydratation et l'utilisation du ciment pour le bétons préfabriqués.

Application:

PREFAMAX est utilisé principalement dans les mélanges en sec du mortier et béton, réalisés avec un faible rapport agua/ciment. En général, ces mélanges disposent d'un haut contenu en ciment avec un haut pourcentage qui n'est pas hydraté. PREFAMAX favorise l'hydratation du ciment en permettant de réduire la quantité à utiliser.

Propriétés et avantages:

POUR FAVORISER L'HYDRATATION DU CIMENT POUR UNE UTILISATION EFFICACE DU CIMENT POUR AMELIORER LA QUALITE DES MELANGES

Préparation de la surface:

Il n'est pas nécessaire.

Mode d'emploi:

PREFAMAX est prêt pour l'emploi. Ajouter dans l'eau de gâchage des mortiers et bétons dans une proportion qui varie entre 0.8 et 2%. Le dosage mäs approprié dépend du mélange et il faut réaliser des essais préalables pour ajuster le dosage de l'adjuvant.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: Liquide amarronado

Densité: 1,09 kg/l \pm 0,1

Performance:

0,8 à 2 % du poids du ciment.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans à l'abri des températures extrêmes, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 25 L

60 L

1000 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61