



Decoffrage gomme-plastique Deais poly

Description:

Produit spécialement formulé à base de substances minérales, de grande capacité de démoulage, sans endommager les plastiques ou le caoutchouc.

Application:

Utilisé pour obtenir des bétons architectoniques réalisés avec des moules de haute complexité, en permettant un démoulage facile, sans altérer les propriétés des pièces.

Propriétés et avantages:

DEMOULAGE FACILE POUR LES MOULES COMPLEXES APPLICATION FACILE HAUTE EFFICACITE

Préparation de la surface:

Le moule doit être sec et sans aucune trace de contamination.

Mode d'emploi:

- Agiter le produit avant son application.
- Utiliser une brosse ou un rouleau de peinture.
- Appliquer une couche uniforme en évitant de laisser des zones sèches ou ruisselantes.
- Ensuite, il faut remplir le moule immédiatement.
- Après le démoulage de la pièce, il faut la nettoyer et laisser sécher le moule avant sa prochaine utilisation.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 0,958 Kg/L \pm 0,05 à 20 °C

-: Application facile et économisation du temps et de la main d'oeuvre.

-: Pour prolonger la durabilité des moules.

-: Pas de colorations ni de taches.

Aspect: Liquide bleuâtre

Odeur: Caractéristique

Performance:

10 à 20 m² par l en fonction du support et l'app.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an sous des températures supérieures à 5°C.

Présentation:

.: 5 L

25 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61