

**Description:**

Produit en poudre très fine avec des additifs spéciaux. Spécialement formulé pour l'utiliser comme décoffrant dans les pavements de béton imprimé.

Application:

Décoffrant pour moules plastiques, en évitant les risques de cassure par décoffrage rapide des pièces complexes.

Propriétés et avantages:

POUR FACILITER LE DEMOULAGE POUR UNE MEILLEURE DURABILITE DES MOULES

Préparation de la surface:

Appliquer sur la superficie fraîche du béton jusqu'à recouvrir uniformément avec DESPOL.

Mode d'emploi:

- Saupoudrer le produit sur la superficie fraîche du béton afin de répandre le produit d'une manière homogène.
- Placer le moule sur la superficie saupoudrée avec DESPOL.
- Une fois la pièce est durci, retirer les moules et balayer ou laver les résidus du produit.

Caractéristiques Techniques:

- Il ne tache pas le béton.
- Non-toxique.
- Les moldes peuvent être utilisés immédiatement après une mise en oeuvre, en saupoudrant de nouveau la superficie de la masse fraîche de béton.
- Economisation de la main d'oeuvre et conservation des moules.
- Diminue l'usure des moules.

Densité en poudre: 0,400 ± 0,05 g/cc.

Couleur/s: grisáceo.

Performance:

5 m2 par kg.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.

Présentation:

Rojos à marrones: 13 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tél.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61