



Decoifrants multi usage Deais multiuso

Description:

Liquide concentré à base de substances organiques qui confèrent une couche étanche aux superficies des coffrages pour fournir un décoffrage facile.

Application:

Pour tous les types de coffrages (métalliques, en bois et synthétiques), en évitant les risques de cassure par décoffrage brusque dans les pièces complexes.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE HAUTE CAPACITE DE DECOFFRAGE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de rouilles, de résidus de béton et poussière de ciment afin d'éviter les taches dans le béton.

Mode d'emploi:

-Mélanger le contenu de chaque emballage vigoureusement avant d'appliquer le produit.

-Appliquer sans diluer sur le moule, à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur avant la pose de l'armature métallique.

-Il est recommandé de laisser DEAIS MULTIUSO sécher afin de ne pas entraîner la masse sur laquelle il est appliqué.

-Il faut bien imprégner la superficie des moules.

Caractéristiques Techniques:

Couleur/s: Amarillo claro.

-: Pas de colorations ni de taches sur le béton.

-: Il n'empêche pas l'adhérence postérieure au béton, aux mortiers et revêtements etc.

-: Economisation de la main d'oeuvre dans le nettoyage et conservation des moules et coffrages.

-: Il n'est pas soluble dans l'eau.

Densité: 0,9 Kg/L \pm 0,05

-: Non-corrosif.

-: Pour protéger les superficies métalliques et prolonger la durabilité des moules.

Performance:

5 à 10 m² en fonction du support.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans.

Présentation:

.: 200 L

5 L

25 L

60 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61