

Decoformants multi usage Deais prefabricados



Description:

Liquide spécialement formulé comme agent de démoulage pour fournir des éléments préfabriqués comme les moules en acier, polystyrène expansé.

Application:

Utilisé dans les industries destinées à la production d'éléments de béton préfabriqués, comme les blocs, poutres, piliers, cintres etc.

Propriétés et avantages:

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de graisses, de rouille, de résidus de béton et de poussière de ciment afin d'éviter la formation de taches dans le béton.

Mode d'emploi:

-Prêt pour l'emploi (sans diluer). Il n'est pas soluble dans l'eau.

-Appliquer sur le moule à la brosse, au rouleau ou pulvérisateur, en s'assurant que tout le moule se couvre du décoformant.

-Lorsqu'il est utilisé sur des moules qui peuvent être affectés par le gasoil, il faut toujours utiliser DEAIS PREFABRICADOS directement. Par exemple, sur le polystyrène.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 0,885 Kg/L \pm 0,05

-: Difficilement inflammable.

-: Pas de coloration ni de taches dans le béton.

-: Il n'empêche pas l'adhérence postérieure au béton, aux mortiers et revêtements etc.

-: Economisation de la main d'oeuvre et conservation des moules.

-: Adhérence élevée aux moules.

-: Huileux au toucher.

-: Il est possible de dissoudre dans le gasoil.

Couleur/s: Ámbar.

Performance:

5 à 10 m² por l en fonction du support et l'app.

Nettoyage:

Avec gasoil ou autre produit similaire.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans.

Présentation:

.: 200 L

1 L

5 L

25 L

60 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61