

**Description:**

PLASTOCAL est un produit en poudre pour mélanger avec de l'eau afin d'obtenir une pâte appropriée pour enduire, lisser et éliminer les fissures et écaillages dans les supports intérieurs et extérieurs, sur les superficies verticales et horizontales.

Application:

Pour éliminer tous les types d'irrégularités pour la préparation des supports avant de les peindre, en intérieurs et extérieurs. Très approprié pour l'égalisation des enduits, pour éliminer les fentes et fissures sur murs et plafonds.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE THIXOTROPIE EXCELLENTE BONNE MANIABILITE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide, sec et curé, exempt de graisses et de libres particules.

Mode d'emploi:

-Mélanger PLASTOCAL dans un récipient avec de l'eau propre jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

-Homogénéiser le mélange et laisser reposer pendant au moins 10 minutes.

-Appliquer au moyen d'une truelle lisse ou une spatule.

-Pour le scellement, il faut utiliser les peintures de TEAIS étant exclusivement compatibles, en laissant passer 50 heures dès la dernière application.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: $50 \pm 10\%$

Adhérence: $> 0,5 \text{ N/mm}^2$

Couleur/s: blanco et gris

Densité de durcissement: $1,500 \pm \text{kg/l}$

Résistance à la compression: $> 90 \text{ kg/cm}^2$

Résistance à la flexion: $> 20 \text{ kg/cm}^2$

Rétention d'eau: $> 97\%$

Performance:

1,5 kg/m² en couche de 1 mm.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du mélange.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.

Présentation:

Blanco: 20 Kg

Gris: 15 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61