



# Enduits et mortiers speciaux mortiers de restaurations Relavi

## Description:

RELAVI est un mortier polymère, spécialement formulé pour la réparation de briquettes. Son adhérence élevée, absence de retrait et excellente thixotropie rendent ce produit idéal pour réparer tous types de briquettes.

## Application:

Utilisé dans la réparation de façades, murs, éléments à base de briques qui montrent un manque de matériau ou cassures. Pour la réparation des cassures en restituant la pièce à l'originale.

## Propriétés et avantages:

ADHERENCE ELEVEE THIXOTROPIE EXCELLENTE BONNE MANIABILITE

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sec ou légèrement humide, exempt de poussière et de libres particules.

## Mode d'emploi:

-Mélanger RELAVI avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte consistante. Amasar -Mélanger RELAVI avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance pâteuse.

-Mélanger avec un agitateur électrique à faible vitesse (300 à 500 tpm) et laisser reposer deux minutes pour l'acquisition des propriétés.

-Appliquer avec une spatule, petite truelle etc sur le support propre, sec ou légèrement humide.

-Une fois appliqué, il faut protéger du soleil, du froid etc. Pour accélérer le séchage sans altérer ses propriétés principales, comme la couleur.

## Caractéristiques Techniques:

Densité en poudre: 1,048 g/cc  $\pm$  0,05

Densité en masse: 1,916 g/cc  $\pm$  0,1

Absorption d'eau: 27,5  $\pm$  3 %

Couleur/s: rojizos

## Performance:

1,8 kg par l de volume.

## Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et sec.

## Présentation:

:: 1 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61