



Enduits et mortiers speciaux mortiers de restaurations Repi

Description:

REPI est un mortier léger pour la réparation et la restauration de la pierre et les briquettes endommagées afin de maintenir son aspect et sa coloration.

Application:

Idéal pour restaurer la pierre et les briquettes endommagées par l'érosion, la cassure etc dans les monuments, façades, moules etc. Pour imitation de la pierre dans les creux, angles, corniches, balcons etc. Comme mortier de jointoiment de maçonnerie en pierre.

Propriétés et avantages:

Préparation de la surface:

La superficie a recouvrir doit être propre et dégraissée, exempt de libres particules, de poussière et de toute autre substance qui pourrait diffculter l'ancrage de REPI. Avant l'application du mortier il faut mouiller la superficie avec de l'eau propre.

Mode d'emploi:

- Pour chaque kg de produit en poudre, il faut utiliser 0,40 kg d'AGLUTAIS 30-50 afin d'obtenir la consistance souhaitée pour l'application. Ajouter la poudre au liquide et procéder au mélange par voie manuelle ou mécanique.
- Appliquer à la truelle ou avec l'outil approprié pendant le temps ouvert du mélange qui est environ 90 minutes.
- Appliquer dans une couche comprise entre 2 et 30 mm d'épaisseur. Pour des épaisseurs supérieurs, il est nécessaire d'appliquer le produit en plusieurs couches en laissant passer au moins 4 heures entre chaque couche.
- L'ouvrabilité est possible pendant les premiers 3 jours.
- Il est possible de réaliser la mise en oeuvre de manière superficielle pendant les 10 à 60 minutes.
- Pour améliorer la résistance à l'intempérie, il est possible d'appliquer une couche de finition de REPAIS après un délai de 24 heures après l'application de REPI.

Caractéristiques Techniques:

Résistance à la compression: 38 kg/cm² à 90 jours 93 kg/cm²

Résistance à la traction: 12 kp/cm² à 90 jours 30 kg/cm²

Couleur/s: blanco grisáceo. La coloration de la masse est possible avec les colorants CLAIS.

-: Lavable avec de l'eau sans causer l'abrasion.

-: Bonne adhérence aux mortiers, à la pierre, aux briques etc.

Performance:

7,5 kg par m² en couche de 10 mm.

Nettoyage:

Grands dosages d'eau pour le nettoyage des outils utilisés avec REPI.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.

Présentation:

.: 15 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61