



enduits et mortiers speciaux mortiers polyester Morpol

Description:

Mortier de polyester pour conférer l'étanchéité exclusivement en intérieurs.

Application:

Pour fournir des barrières imperméables dans les sous-sols, les fosses d'ascenseurs, les galeries etc.

Propriétés et avantages:

MORTIER POLYMERE APPLICATION FACILE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sec, exempt de taches d'huiles, de graisses, de champignons et de poussière etc.

Mode d'emploi:

-La proportion en poids est 125A/1B. Le mélange doit être complet et homogène.

-Appliquer avec une truelle dans des couches supérieures à 10 mm d'épaisseur. Ne pas ajointer ou chevaucher en forme de coin (sauf si réalisé immédiatement).

-Appliquer en intérieurs à cause des expansions considérables qui peuvent se produire en cas de chaleur ou exposition directe au soleil.

Caractéristiques Techniques:

Densité: comp. B: $1,18 \pm 0,02$ g/ml.

Densité: comp. A: $1,7 \pm 0,1$ g/ml.

Performance:

20 kg par m².

Nettoyage:

Nettoyer avecv DISMORPOL lorsque le produit est encore frais. En cas de séchage utiliser SAPAIS.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.

Présentation:

Kits de: 15 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61