



enduits et mortiers speciaux mortiers polyester Rellenais

Description:

Résine incolore pour remplir les cavités.

Application:

Utilisé pour le remplissage de cavités dans les pierres, en permettant de polir après la prise du produit. Il est aussi possible de combiner avec la fibre de verre pour son usage dans la construction afin d'obtenir des finitions transparentes ou translucides.

Propriétés et avantages:**Préparation de la surface:**

Le support d'application doit être propre, sec et exempt de graisses, de poussière et de particules contaminantes.

Mode d'emploi:

-Mélanger composant A (résine) au composant B (catalyseur) dans la proportion de 100A/3B en poids, en utilisant un agitateur électrique ou par voie manuelle.

-Une fois le mélange est homogène, appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau, lorsqu'il se traite d'une application sur un support propre.

-Pour le remplissage de cavités, on peut utiliser une cartouche de mastic vide, une spatule ou un autre outil que permet d'introduire le produit progressivement comme pour l'application d'un mastic.

-Mélanger en petites quantités à appliquer dans le délai du temps ouvert d'environ 10 minutes à 20°C.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,12 kg/L \pm 0,05 à 20° C)

Aspect: Liquide incolore.

Résistance à la traction: 60 Mpa

Résistance à la flexion: 90 Mpa

-: Température de formation sous charge (UNE 53075): 72° C.

Performance:

En fonction de l'application.

Nettoyage:

Nettoyer avec de l'acétone lorsque le matériau est encore frais. Après le séchage, utiliser SAPAIS ou nettoyer par voie mécanique.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 0.8 Kg

4 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61