



impermeabilisants capillarité Teais capi C

Description:

TEAIS CAPI C est un système d'injection pour combattre la remontée d'humidité. Traitement à base de résines spéciales de grand pouvoir hydrofuge et imperméabilisant. Sa grande fluidité permet une bonne pénétration dans les pores jusqu'à la saturation.

Application:

TEAIS CAPI C est utilisé pour bloquer la remontée d'humidité dans les murs de divers types, comme ceux en pierre, brique creux, brique plein etc.

Propriétés et avantages:

GRANDE CAPACITE DE PENETRATION GRANDE FLUIDITE BONNES PROPRIETES D'OBTURATION

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être préparé et il faut éliminer l'enduit dans environ 20 cm au dessus du niveau de la remontée d'humidité. Dans les cas extrêmes d'humidité, il faut perforer afin de garantir une bonne ventilation.

Mode d'emploi:

- Éliminer l'enduit existant environ 20 cm au dessus du niveau de l'humidité.
- Dans le cas d'humidités extrêmes, réaliser des perforations d'environ 25 mm de diamètre dans le mur.
- Ces perforations permettent la ventilation et le séchage du mur. En cas d'humidité extrême, il faut les laisser pour des délais prolongés avec des la mise en place de pièces spéciales qui permettront la ventilation.
- Réaliser les perforations avec une mèche de 12 mm à chaque distance de 15 cm, à une distance du sol de la même largeur du mur. La profondeur de la perforation sera la moitié de l'épaisseur du parement.
- Placer un injecteur dans chaque perforation jusqu'à qu'il soit vidé.
- Placer une canule en perforant le bouchon avec un clou pour permettre l'extrusion du liquide à travers de la canule.
- Raccrocher les injecteurs sur les murs en fixant des clous dans la position appropriée. Lorsqu'il n'est pas possible de mettre en place les fixations mécaniques, il faudra fixer des petites pièces spécialement conçues à cet effet.
- Il faudra vider à une durée indéfinie en fonction du degré d'humidité du parement et sa porosité.
- Il faut garantir une bonne rénovation d'air ainsi que ventilation pendant l'injection de TEAIS CAPI C.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: Liquide transparent

Densité: 0,8 kg/l

Performance:

1 injection de 400 cc pour environ chaque 15 cm.

Nettoyage:

Nettoyer les outils avec DISOLUVAIS.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 0.4 L

Précautions d'emploi:

R20/21 -- Nocif par inhalation et au contact avec la peau.

R38 -- Irritant pour la peau.


S9 -- Garder le récipient dans un endroit frais.

S16 -- Maintenir éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer.

S23 -- Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols...

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S33 -- Eviter l'accumulation des charges électrostatiques.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Télf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61