



# impermeabilisants hidrofuges Repais

## Description:

Résine à base de siloxanes oligomères de faible molécularité, facilitant la pénétration dans l'intérieur du support, sans laisser des résidus ni de brillance sur la superficie, accomplissant la propriété hydrofuge, sans affecter la transpiration du matériau ou permettant la dilution des sels solubles, agissant ainsi comme hydrofuge intégral.

## Application:

Pour protéger de l'eau, du gel et contre la pollution des façades de briquettes, béton visible, marbre, granite, enduits minéraux, tuile locale etc.

## Propriétés et avantages:

HYDROFUGE A L'EAU PAS DE FORMATION DE BARRIERE DE VAPEUR GRANDE DURABILITE L'ASPECT DECORATIF N'EST PAS ALTERE

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sec et solide.

## Mode d'emploi:

- Appliquer en froid (sans diluer) à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur de manière continue, en évitant les chevauchements.
- Appliquer en autant de passes comme considérées souhaitables (en fonction de la capacité d'absorption des supports).
- Éviter l'application en contact direct avec le soleil. Il est recommandé de travailler à des températures entre 10 à 25°C.
- Il faut protéger les superficies vitrifiées, les charpenteries, l'aluminium etc des éclaboussures car il est impossible de réaliser le nettoyage total.

## Caractéristiques Techniques:

Densité: 0,79 Kg/L  $\pm$  0,05 à 20°C.

- Pour réduire le contenu d'humidité du matériau au 90%.
- Pour réduire notamment la salissure sur le parement.
- Pour prévenir contre la formation d'efflorescences de sels solubles et pour protéger contre les pluies et les gels.
- Pour réduire la cassure dans le support causés par les gels.
- Sans altérer la transpirabilité du mur.

Point d'inflation: supérieur à +70°C.

- Grand effet hydrofuge (pénétrant jusqu'à 5 mm.).
- Stable à la radiation ultraviolet (rayons U.V.).

## Performance:

6 m<sup>2</sup> par l.

## Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant gras DISOLUAIS B.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans dans un endroit frais et sec.

## Présentation:

.: 0.75 L, 5 L, 20 L, 60 L

## Précautions d'emploi:

- R11 -- Facilement inflammable.
- R20 -- Nocif par inhalation.
- R51/53 -- Toxique pour les organismes aquatiques. Il peut provoquer des effets négatifs à long terme dans le milieu marin.
- R65 -- Toxique: il peut provoquer des altérations dans les poumons en cas d'ingestion.
- R66 -- L'exposition prolongée peut provoquer le dessèchement ou problèmes de peau.
- R67 -- L'inhalation de vapeurs peut provoquer la somnolence et le vertige.
- S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.
- S16 -- Maintenir éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer.
- S25 -- Eviter le contact avec les yeux.
- S29 -- Ne pas verser les résidus dans les égouts.
- S33 -- Eviter l'accumulation des charges électrostatiques.
- S46 -- En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement (s i possible, montrer l'étiquette ou l'emballage).



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenon.com  
www.hbphenon.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61