



Impermeabilisants imperméabilisants cimenteux accesible Lastois pisa 1

Description:

Imperméabilisant d'élastomères à base de caoutchouc synthétique. Appliqué en multiples couches, il forme une barrière imperméable et accessible au trafic, en zones d'accs modéré et sans besoin d'être pavés.

Application:

Comme finition d'imperméabilisation en toits, terrasses, cours intérieures, balcons, couvertures, gouttières etc.

Propriétés et avantages:

IMPERMEABILISANT ET ACCESSIBLE AU TRAFIC GRANDE DURABILITE APPLICATION FACILE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, curé (au moins 20 jours), sec et compact.

Mode d'emploi:

-Utiliser le primaire IMPRIMAIS M.U. ou IMPRIDUR (pavés de ciment), IMPRIDUR (carreaux), AUTAIS IMPRI (métal), à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.

-Après le séchage de la couche d'impression, appliquer une couche de LASTOIS PISA (avec une brosse ou un rouleau), jusqu'à atteindre une couche d'une épaisseur d'environ 300 micron, en réalisant toutes les applications de couches considérées nécessaires.

-Une fois la première couche est sèche après un délai de 24 heures, appliquer une seconde couche.

-Après 24 heures, appliquer la dernière couche de LASTOIS PISA.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,25 Kg/L \pm 0,05 (en fonction de la couleur).

-: Pour supporter l'action des rayons U.V.

Couleur/s: Gris, rojo teja, translúcido et verde.

-: Résistance au vieillissement.

-: Grande résistance à l'usure par abrasion modérée.

-: Imperméable à l'eau de la pluie.

-: Bonne application à la brosse et pouvoir couvrant.

-: Autonivelant.

Performance:

2 kg par m².

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLUAIS N.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.

Présentation:

Traslúcido: 4 L

20 L

Gris, rojo teja et verde.: 4 L

20 L

Précautions d'emploi:

R11 -- Facilement inflammable.

R38 -- Irritant pour la peau.

S15 -- Maintenir éloigné du feu.

S21 -- Il ne faut pas fumer pendant son utilisation.

S23 -- Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols...

S27 -- Enlever les vêtements contaminés ou éclaboussés.

S27 -- Enlever les vêtements contaminés ou éclaboussés.

S36 -- Utiliser les vêtements de protection appropriés.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECCION GENERAL
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECCION COMERCIAL
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61