



# Isolants feutres Veloais especial

**Description:**

Produit formulé d'un ensemble de fibres rocheuses agglomérées par une résine pour unir les fibres et aussi pour éviter les micro-fissures.

**Application:**

En intérieurs et extérieurs (nouveaux et anciens travaux). Dans les milieux secs ou humides, en utilisant les peintures les plus appropriées en fonction de l'usage souhaité.

**Propriétés et avantages:**

POUR RENFORCER LES PEINTURES POUR RENFORCER L'ETANCHEITE

**Préparation de la surface:**

Non applicable.

**Mode d'emploi:**

-Appliquer une base de peinture appropriée.

-Incorporer VELOAIS à l'aide d'un rouleau de mousse à la peinture encore fraîche, sans former des bulles d'air ou de creux.

-Renouveler l'opération successivement en superposant VELOAIS dans une épaisseur de 2 à 3 cm (pour l'étanchéité) ou en superposant complètement (dans la décoration).

-Une fois l'ensemble de peinture-VELOAIS est sec, finir avec deux couches de peinture lisse ou rugueuse.

**Caractéristiques Techniques:**

Densité: 30 gr/m<sup>2</sup>

-: Stable dimensionnellement et inerte dans les milieux alcalins.

-: Insensibles aux variations de température et humidité.

Elongement jusqu'à la déchirure: 35%

Résistance à la flexo-traction: >2 daN

Résistance à la traction: 3,5 daN.

Epaisseur moyenne: 0,31 mm.

Point de ramollissement: +140 à +150°C

-: Pour renforcer les peintures en évitant la micro-fissuration.

-: Imputrescible (100% polypropylène).

**Performance:**

1 m<sup>2</sup>.

**Nettoyage:**

Non applicable.

**Stockage:**

Dans ses rouleaux d'origine, le produit se conserve à durée indéterminée dans un endroit sec, à l'abri de l'intempérie.

**Présentation:**

Rouleaux de 0,50 x 100m: 50 m<sup>2</sup>



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61