



Nettoyants nettoyants de reste de ciment Coais

Description:

Produit liquide formulé à partir d'une combinaison d'acides et tensioactifs, en possédant la propriété de dissoudre et d'éliminer les résidus de ciment, béton, mortier ou rouille qui se trouvent sur les pavements, murs etc.

Application:

Utilisé pour nettoyer les planchers, murs de briquettes, coffrages bois etc. Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer les superficies en métal et en pierre. Pour nettoyer les taches de rouille sur la pierre (tester préalablement en cas de possibles agressions aux composants).

Propriétés et avantages:

PROPRIETES DE NETTOYAGE EXCELLENTE HAUTE EFFICACITE

Préparation de la surface:

Le support ne requière pas de traitement préalable.

Mode d'emploi:

- Appliquer avec une brosse.
- Il faut bien humidifier les résidus, les taches, la rouille etc et laisser agir au moins 5 minutes.
- Rincer abondamment avec de l'eau pour éliminer l'application de COAIS.
- Prêt pour l'emploi (sans diluer) ou en diluant à l'eau dans une proportion de 1:5.
- Pour les petites pièces, il est recommandé de nettoyer par immersion.
- Il est préconisé de tester préalablement et de vérifier le résultat après 5 jours pour s'assurer qu'il n'y a pas de changements en couleur et lustre.
- Il faut bien sécher les outils en fer qui rentrent en contact avec COAIS C afin d'éviter l'oxydation.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,05 Kg/Litre \pm 0,05

Couleur/s: transparente.

Indice d'acidité: 265 \pm 15

-: Soluble dans l'eau.

-: Grand pouvoir de pénétration et nettoyant.

-: Grand pouvoir acide et caractéristiques tensioactives.

-: Grande capacité dissolvante (résidus de béton, mortiers, ciments etc).

-: Pour éliminer les restes d'oxyde.

Performance:

10 à 15 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans.

Présentation:

Tipo C: 1 L

5 L

25 L

60 L

Super: 60 L

Tipo N: 60 L

Précautions d'emploi:

R34 -- Il peut provoquer des brûlures.

R37 -- Irritant pour les voies respiratoires.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S45 -- En cas d'accident ou malaise, consulter un médecin immédiatement et montrer l'étiquette ou l'emballage



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tél.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61