



pavements peintures pour sols Paviais A. C.

Description:

Produit formulé à base de résines de polyuréthane et acryliques (base et réacteur). Conçu pour durcir les pavements en béton superficiellement et comme traitement antipoussière. Usage exclusif en intérieurs.

Application:

Sur pavements absorbants comme:

- Entrepôts
- Sols sportifs
- Laboratoires.
- Salles d'hôpitaux
- Salles informatiques
- Centres d'exposition
- Magasins, industries alimentaires etc

Propriétés et avantages:

EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE ET CHIMIQUE DURABILITE EXCELLENTE APPLICATION FACILE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit présenter une bonne prise, étant sec, uniforme, lisse, propre, exempt de graisses, poussière et libres particules.

Mode d'emploi:

- Appliquer une couche d'impression d'IMPRIMAIS ou d'IMPRIDUR sur la superficie absorbante.
- Mélanger les deux composants au moment de l'utilisation de la manière suivante:

Composant "A" 1 part en poids

Composant "B" 2 parts en poids

- Une fois la couche d'impression est sèche et les deux composants bien mélangés, le temps ouvert pour l'application est de 30 minutes.
- Il est possible de diluer la première couche au 50% pour remplacer la couche d'impression.

Caractéristiques Techniques:

Densité: composant "B": 0,998 Kg/L \pm 0,01

- : Grande remontée dans le béton par capillarité.
- : Pour conférer une grande cohésion moléculaire aux particules superficielles.
- : Pour éviter l'érosion et la formation de poussière (anti-poussière).
- : Résistant aux graisses, huiles, alcalis, solvants, eaux agressives, gazole et pétrole.

Contenu solide en volume: 38 \pm 1%

-: Résistant aux efforts mécaniques du support.

Sec au toucher: 30 minutes à 20°C/65% H.R.

Aspect: Lisse et texturé par rapport au type de sable.

Couleur/s: Rojo, verde, gris, negro et translúcido.

Nettoyage:

Utiliser notre solvant DISOLVENTE DISOLAIS.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri du feu et de l'intempérie.

Présentation:

Rojo: 6 Kg

30 Kg

Negro: 6 Kg

30 Kg

Autres: 6 Kg

30 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61