



peintures peintures de protection Esmais

Description:

Email à base de résines synthétiques alkydes renforcées avec le polyuréthane de haute qualité, de grand pouvoir couvrant et pigments sélectionnés, étant stables à la lumière. Usage en intérieurs et extérieurs.

Application:

Utilisé pour protéger et décorer les superficies en bois, en métal et tous les ouvrages en général.

Propriétés et avantages:

EXCELLENTE RESISTANCE STABILITE DE COULEUR APPLICATION FACILE DURABILITE ELEVEE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, dégraissé et sec.

Mode d'emploi:

-Appliquer le primaire sur le support avec:

Primaire antioxydant: IMPRIMACION XC, MINOAI SUPER etc sur les supports métalliques en fer ou en acier.

IMPRIMAI M.U.: sur les supports en plâtre, briques ou mortier.

IMES: sur le support en bois.

IMPRIGALVI sur les supports en aluminium et galvanisés.

-Il faut bien mélanger le contenu de chaque emballage avant d'utiliser le produit.

-Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

-Appliquer à la brosse directement ou en diluant légèrement 5 à 10% avec DISOLUAI-B.

-Avec un rouleau ou un pistolet en diluant 10 à 25% avec DISOLUAI.

-Par immersion, diluer 25 à 40% avec DISOLUAI B.

-Il est recommandé d'appliquer au moins deux couches.

Caractéristiques Techniques:

Densité: Variable, en fonction du couleur.

Contenu solide en volume: 50 ± 1 %

Sec pour repeindre: 8 a 10 Heures/20°C/65%

Véhicule: résines à l'huile.

Pigments: bioxide de titanium rutile entre autres (en fonction du couleur).

-: Stables à la lumière et résistant à l'intempérie.

-: Lavable avec de l'eau, des détergents, essence de térébenthine et solvants aliphatiques.

Aspect: brillante ou mate, lisse et continu.

Couleur/s: en fonction du nuancier.

Performance:

8 m2 par l et couche en fonc.de l'abs.du support.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant gras DISOLUAI.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.

Présentation:

Rojos: 0.25 L, 0.75 L, 4 L, 20 L

Amarillos, verdes, violeta et azules: 0.25 L, 0.75 L, 4 L, 20 L

Blancos, cremas, grises, ocre et negro: 0.25 L, 0.75 L, 4 L, 20 L

Précautions d'emploi:

R33 -- Danger d'effets cumulatifs.

R40 -- Possibilité d'effets irréversibles.

R61 -- Il entame un risque pendant la grossesse d'effets adverses pour le foetus.

R62 -- Possible risque de nuire à la fertilité.

S16 -- Maintenir éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer.

S45 -- En cas d'accident ou malaise, consulter un médecin immédiatement et montrer l'étiquette ou l'emballage



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tél.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61