



revêtements pâtes texturées Relais

Description:

Pâte à effet texturé pour intérieurs et extérieurs à base de résines de vinyll composé de charges granulométriques sélectionnées. Le produit agit comme revêtement de grand effet décoratif. Fabriqué en deux granulométries: Grain fin: environ 1 mm. Grain Épais: environ 2 mm.

Application:

Revêtement de façades, patios intérieurs, cages d'escaliers, en intérieurs comme en extérieurs.

Propriétés et avantages:

IMPERMEABLE DURABLE STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE EXCELLENTE PROPRIETES DECORATIVES

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de graisses, d'huiles et de libres particules. Si ces conditions sont accomplies, utiliser le primaire IMPRILURRIS.

Mode d'emploi:

- Homogénéiser le produit en le mélangeant manuellement ou au moyen d'une mélangeuse de faible révolution 300 à 500 rpm.
- Appliquer une couche de primaire IMPRILAIS.
- Laisser sécher complètement
- En cas d'application sur un support de bois le primaire adouci est IMES GRANULADO à appliquer au pinceau ou au rouleau en une ou deux couche selon absorption du support.
- Appliquer avec une taloche et ensuite une fois le produit étendu une fois qu'ils commencent à sécher, passer la taloche verticalement, horizontalement ou en cercle selon l'effet souhaité.
- Les supports d'application doivent être propres et sec, fermes et sains. Toute réparation de maçonnerie doit se réaliser préalablement
- Les mortiers doivent être sec depuis 28 jours au moins.
- Ne pas appliquer en prévision de pluies, vents forts, gelées, ou températures trop basses, ou autres conditions météorologiques adverses.

Caractéristiques Techniques:

Densité: G.F....1,9 ± 0,07 g/cm³ à 20°C G.G...1,87 ± 0,05 g/c m³ à 20°C

Couleur/s: blanc et selon nuancier.

Aspect: mat texturé

Viscosité: 48000 ± 16000 mPa.s

Température de chantier: supérieur à 5° C et inférieures à 30 °C

-: Ne pas appliquer en cas de pluie ou gels.

-: Finition de rayures discontinues ou irrégulières.

-: Résistant à l'usure.

Totalement sec: 3 jours à 20°C

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit frais et sec.

Présentation:

STANDARD F: 25 Kg

STANDARD G: 25 Kg

RUSTICO FINO: 25 Kg

RUSTICO GRUESO: 25 Kg

Précautions d'emploi:

R43 -- Possibilité de sensibilisation en contact avec la peau.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S24 -- Eviter le contact avec la peau.

S37 -- Utiliser les gants appropriés



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61