

Description:

PROTICER est un protecteur destiné aux pavements pour faciliter le nettoyage postérieur de s dalles en évitant l'incrustation du matériau de jointoiment dans les dalles. El produit agit comme un protecteur permanent sur le support.

Application:

Pour faciliter le nettoyage des dalles après le jointoiment. Le produit agit comme protecteur sur les dalles en conférant un aspect satiné.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE POUR NETTOYAGE FACILE APRES LE JOINTOIMENT COMME PROTECTION POSTERIEURE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être parfaitement sec et exempt de poussière ou autres contaminants.

Mode d'emploi:

- Appliquer à la brosse, au pistolet ou au pulvérisateur dans un dosage d'environ 4-5 m²/l.
- Le support d'application doit être propre et sec.
- En cas de zones absorbantes, il faut renouveler l'application.
- Appliquer avant le jointoiment et laisser sécher bien. Le produit est prêt pour l'emploi (sans diluer).

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,0 Kg/L ± 0,03 à 20°C.
Contenu solide en volume: 15%
Couleur/s: transparente

Performance:

4-5 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer avec DISOLUAI N.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit ser conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie et des changements brusques de température.

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.

Présentation:

:: 1 L
5 L
20 L

Précautions d'emploi:

R11 -- Facilement inflammable.
R51/53 -- Toxique pour les organismes aquatiques. Il peut provoquer des effets négatifs à long terme dans le milieu marin.
R65 -- Toxique: il peut provoquer des altérations dans les poumons en cas d'ingestion.
S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.
S23 -- Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols...
S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
S62 -- En cas d'ingestion, il ne faut pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin immédiatement et montrer l'étiquette ou l'emballage.

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es