

xylazel®

MASTIC ADHÉSIF tube

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Pâte en tube prête à l'emploi, de couleur blanche, base aqueuse.

Principales applications

Application facile de moulures, plinthes, panneaux, liège, encadrements de portes et fenêtres, planches, baguettes et autres éléments, sans avoir à clouer, percer ni visser. Grâce à son action remplissante, il s'agit du produit idéal pour poser des éléments sur des surfaces irrégulières sans laisser d'espaces entre les surfaces à assembler.

Usage en intérieur.

Avantages

- Préparation en tube prête à l'emploi, sans mélanges.
- Couleur blanche.
- Permet d'assembler fortement du liège, du bois et du plâtre.
- Ne se fissure pas et ne diminue pas de volume au séchage.
- Forte adhérence pour un résultat durable.
- Formulation sans solvants.
- Fiable, non toxique.
- Ustensiles et taches faciles à nettoyer à l'eau.

Couleur : Blanc

Dimensions du récipient : Tube 250 g

2. DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage superficiel :

8 heures.

Aspect : Pâte lisse et blanche.

Nettoyage des ustensiles : à l'eau.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

La pâte est prête à l'emploi.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres et sèches. Il est préconisé de brosser la surface pour enlever les particules détachées et la poussière.

Application

Il est important de bien masser le tube avec les doigts avant application. Mouiller les surfaces à assembler. Appliquer du mastic adhésif en traçant une ligne ondulée continue le long de l'élément à poser, en insistant sur les bords et aux angles. Assembler en appuyant fortement puis nettoyer immédiatement l'excédent de produit. En cas d'éléments lourds, placer un appui ou une fixation en attendant que le produit soit sec. Force maximale permanente atteinte au bout de 24 heures. Les ustensiles doivent être nettoyés et les taches enlevées à l'eau tiède immédiatement après application.

4. INDICATIONS PARTICULIÈRES

Information technique de sécurité

Utiliser le produit en suivant les instructions du fabricant.

Stockage et manipulation

Fermer correctement le récipient après usage. Stocker dans un endroit sec et frais. Protéger des gelées.

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.

Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 45°C. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ

Xylazel Mastic Adhésif est un produit développé avec une qualité et fiabilité maximales en respectant les plus hauts standards de fabrication et de contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit hautement efficace qui possède des caractéristiques innovantes grâce à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent d'extraordinaires prestations. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition de respecter toutes les spécifications indiquées sur la présente feuille technique.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique. Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 24

a.villar@xylazel.com
d.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Janquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hpbenin.com
www.hpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Muro Millaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

