MASTIC FLEXIBLE
tube

1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Type de produit
Pâte en tube prête à l'emploi, de couleur blanche, base aqueuse.

Principales applications
Produit spécifiquement conçu pour remplir les joints d'union de différents matériaux. Les matériaux se dilatent avec les variations de température et des fissures peuvent alors apparaître sur les surfaces sur lesquelles des mastics conventionnels ont été appliqués.
Le Mastic Flexible Xylazel est élastique et s'adapte aux mouvements des matériaux sur lesquels il est appliqué, sans se casser ni se fissurer.
Il peut être utilisé en intérieur et en extérieur. Ne pas utiliser sur des surfaces immergées ou à forte humidité comme des piscines.

Avantages
• Principal avantage : élasticité à toute épreuve. Même si les matériaux qui l'entourent diminuent de volume ou se dilatent, le mastic flexible ne se fissure pas.
• Peut être utilisé en intérieur et en extérieur.
• Ne se fissure pas et ne diminue pas de volume au séchage.
• Forte adhérence à tout type de matériaux absorbants. Peut être utilisé sur des surfaces de maçonnerie, en bois, plâtre, béton et ciment.
• Préparation en tube prête à l'emploi, sans mélanges.
• Couleur blanche.
• Séchage après 24 heures de l'application.
• Formulation base aqueuse, sans solvants. Faible odeur.
• Fiable, non toxique.
• Ustensiles et taches faciles à nettoyer à l'eau.

Couleur : Blanc
Dimensions du récipient : Tube 250 g

2. DONNÉES TECHNIQUES
Temps de séchage : 24 heures environ.
Aspect : pâte lisse et blanche.

3. MODE D'EMPLOI
Préparation du produit
La pâte est prête à l'emploi.

Préparation de la surface
Les surfaces doivent être propres et sèches. Il est préconisé de brosser la surface pour enlever les particules détachées et la poussière.

Application
Il est important de bien masser le tube avec les doigts avant application. Le mastic est directement appliqué du tube au joint. Remplir le joint puis appuyer fortement à l'aide d'une spatule. Mouiller la spatule avec de l'eau avant utilisation pour un résultat optimal. Le joint peut ensuite être lissé à l'aide de la spatule pour niveler la surface. Passer un torchon humide pour enlever les taches.
Les ustensiles doivent être nettoyés à l'eau tiède immédiatement après usage.

4. INDICATIONS PARTICULIÈRES
Information technique de sécurité
Utiliser le produit en suivant les instructions du fabricant.

Stockage et manipulation
Fermer correctement le récipient après usage. Stocker dans un endroit sec et frais. Protéger des gelées.
Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.
Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 45°C. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ
Xylazel Mastic Flexible en Tube est un produit développé avec une qualité et fiabilité maximales en respectant les plus hauts standards de fabrication et de contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit hautement efficace qui possède des caractéristiques innovantes grâce à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent d'extraordinaires prestations. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition de respecter toutes les spécifications indiquées sur la présente feuille technique.

SERVICE TECHNIQUE
TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

HBP HIGH BUILDING PROTECTION
DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08
04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com
DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.
APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique.

Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

SERVICE TECHNIQUE

TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com

HBP HIGH BUILDING PROTECTION
DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08
04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com
DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél. : (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.
APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com