



PEINTURE POUR RADIATEURS

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Xylazel Peinture pour Radiateurs est une peinture blanche à résines synthétiques, destinée à la rénovation des radiateurs et à la protection des tuyauteries de chauffage central.

Exceptionnelle résistance à la chaleur - même à 90°C.

Caractéristiques

- Ne jaunit pas, ne s'écaille pas.
- Couleur blanc satiné.
- Faible odeur au cours de son application.
- Excellent nivellement. Ne coule pas.
- Sans plomb et sans chrome.

Tons de couleur

Blanc satiné.

Conditionnement

750 ml.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Consommation

14 m²/L par couche environ.

Point d'inflammation:

>38°C

Séchage au toucher:

4 - 6 heures.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche:

16 heures environ.

Épaisseur de couche recommandée:

27 microns sec.

Température optimale d'application:

8 - 25°C.

Nettoyage du matériel:

Utiliser le Diluant Xylazel, du white spirit ou un produit similaire.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces doivent être saines, propres, sèches, et froides. Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Brosser les parties non adhérentes à la brosse métallique.

Application

Bien remuer le contenu de la boîte.

Appliquer la première couche à la brosse, au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

Pour une application au pistolet, diluer avec 10 à 15 % d'eau.

Appliquer 2 couches.

Laisser sécher 16 heures entre couches. Poncer doucement et dépoussiérer entre chaque couche.

La montée en température, après 48 h de séchage, doit se faire de façon progressive.

4. QUALITÉ ET EFFICACITÉ

Garantie de qualité

Xylazel Peinture pour Radiateurs est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

5. INDICATIONS SPÉCIALES

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air. Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Éviter que le produit se déverse dans les rivières.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique. Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tel.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hpbenin.com
www.hpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mora Militar e Torre de Toxilobo
Tel.: (+229) 21 32 45 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

