



HUILE PARQUETS

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Destination

S'applique sur parquets et escaliers en bois exotique (teck, merbau...) ou bois européens (chêne, pin, sapin...) bruts.

Qualité

Xylazel Huile Parquets est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires.

Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

Efficacité

- Le bois traité récupère son équilibre naturel et ses qualités d'origine: éclat, texture et couleur.
- On corrige la tendance au dessèchement tout en récupérant les huiles naturelles que le bois perd au cours du temps.
- On corrige la tendance des bois exposés au soleil à devenir grisâtres.
- Le bois est protégé contre les souillures et la poussière.

Caractéristiques

- Préserve et valorise la beauté naturelle du bois et son aspect mat et chaleureux.
- A base d'huile naturelle de tung, sélectionnée pour son excellente résistance et sa dureté.
- Nourrit le bois et le protège des taches, de l'eau et des rayures.
- Convient sur bois européens (chêne, pin, noyer...) ou exotiques (teck, merbau...).
- Non glissante. Non grasse.
- Revitrifiable après ponçage.

Teintes

Miel

Formats de conditionnement

750 ml et 5 L

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Matériel d'application: pinceau, pistolet, rouleau.

Nettoyage du matériel: à l'aide de solvants.

Densité à 20°C: 0,875 ± 0,005

Séchage de la surface en conditions normales: entre 3 et 4 heures.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche: 30 minutes.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut ou huilé: Poncez légèrement au papier de verre grain fin et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint: Décapez.
- Bois ciré: Décirez avec un décireur.

Application

Bien agiter le bidon avant emploi. Ne pas appliquer par une température supérieure à 25°C. Appliquez généreusement la 1^{ère} couche à l'aide d'un pinceau plat. 20 mn après, essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux et appliquer une deuxième couche.
- Laissez sécher 3h à 4h.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air. Éviter que le produit souille les eaux. Pendant l'usage du produit, prendre les mesures générales de protection et d'hygiène.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les renseignements fournis sont indicatifs et de caractère général. Ils offrent une description de nos produits et ils informent l'utilisateur de leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux étant très variables et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de consulter le Service de Conseil Technique. Nous garantissons la qualité et la stabilité de nos produits en accord avec ce qui est stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
d.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 BP : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro M'Estre à côté de Toji Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

