



**Description:**

ADIS est un produit en poudre. Formulé à base de ciment contenant des agents humidifiants, résines plastiques (copolymères) et agrégats sélectionnés. Au moment du mélange avec de l'eau, il forme un mortier colle adhérent hautement efficace pour unir les pièces préfabriquées en céramique et ciment.

**Application:**

- Mettre ADIS dans un récipient et ajouter de l'eau. La proportion de l'eau du mélange est 260 cm<sup>3</sup> d'eau pour chaque kg de produit en poudre.
- Mélanger manuellement ou avec un agitateur à faible vitesse (400-500 tpm) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- Le matériau est ensuite appliqué dans une épaisseur d'environ 3 mm à l'aide d'une truelle crantée sur les supports verticaux ou à l'aide d'une cuillère ou petite cuillère sur les supports horizontaux. Il faut presser la pièce pour la fixer en place.

**Propriétés et avantages:**

HAUTE ADHERENCE MANIABILITE EXCELLENTE THIXOTROPIE GARANTIE

**Préparation de la surface:**

Le support d'application doit être propre, sec et particulièrement poreux, exempt de graisses, d'huiles et de poussière. Il faut préalablement humidifier le support soumis à la chaleur.

**Mode d'emploi:**

- Mettre ADIS dans un récipient et ajouter de l'eau.
- La proportion de l'eau du mélange est 260 cm<sup>3</sup> d'eau pour chaque kg de produit en poudre.
- Mélanger manuellement ou avec agitateur à faible vitesse (400-500 tpm) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Le matériau est ensuite appliqué dans une épaisseur d'environ 3 mm à l'aide d'une truelle crantée sur les supports verticaux ou à l'aide d'une cuillère ou petite cuillère sur les supports horizontaux. Il faut presser la pièce pour ainsi la fixer en place.

**Caractéristiques Techniques:**

- Densité en poudre: 1,200 ± 0,050 g/cc.
- Densité en masse: 1,950 ± 0,050 g/cc.
- Densité de durcissement: 1,800 ± 0,050 g/cc.
- Absorption d'eau: 26 ± 2%
- Adhérence: > 0,5 N/mm<sup>2</sup>
- Couleur/s: blanco et autres couleurs

**Nettoyage:**

Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.

**Stockage:**

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans sous des températures modérées et à l'abri de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

**Présentation:**

- .: 25 Kg
- 5 Kg

**Précautions d'emploi:**

- R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.
- S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.
- S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.
- S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- S36/37/39 -- Utiliser des vêtements et gants appropriés ainsi que la protection pour les yeux et le visage.
- S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61