



Description:

PEAIS est une émulsion ionique à base de bitume et caoutchouc. Une fois curée, elle donne lieu à un film conférant l'élasticité et l'étanchéité ainsi que formant une barrière anti-vapeur.

Application:

Utilisé pour garantir l'étanchéité des terrasses, des murs mitoyens, des fondations etc. Aussi comme barrière anti-vapeur dans les chambres froides. Pour unir les plastiques laminées, le liège, le bois ainsi que pour garantir l'étanchéité etc.

Propriétés et avantages:

EXCELLENTES PROPRIETES ADHESIVES ETANCHEITE ELEVEE PELLICULE FLEXIBLE ET RESISTANTE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sec, uniforme et solide, exempt de graisses et de poussière.

Mode d'emploi:

- Appliquer PEAIS directement à l'aide d'une brosse ou rouleau.
- Diluer la première couche jusqu'au 50% avec de l'eau et étendre le produit avec une brosse ou un rouleau.
- Continuer avec deux couches de PEAIS (sans diluer), en croisant les deux couches et laisser sécher entre chaque couche (le temps de séchage peut varier en fonction de la température et l'humidité relative).
- Afin de garantir l'étanchéité, il faut la protéger de l'intempérie. Il est ainsi recommandé de placer le feutre géotextile PUNZONAIIS avant de mettre en place la protection mécanique.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,00 Grs./c.c. \pm 0,05

% solides en poids: 58 % \pm 1

Couleur/s: Negro.

Performance:

1,5 kg par m².

Nettoyage:

Nettoyer les outils avec notre solvant gras DISOLUAIIS avant le durcissement du matériau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans, à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

..: 25 Kg

4 Kg

Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

S20 -- Ne pas manger ni boire pendant son utilisation.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S36/37/39 -- Utiliser des vêtements et gants appropriés ainsi que la protection pour les yeux et le visage.

S45 -- En cas d'accident ou malaise, consulter un médecin immédiatement et montrer l'étiquette ou l'emballage.

S61 -- Eviter la libération dans l'environnement. Voir les instructions spécifiques de la fiche de données de sécurité.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61