

Description:

PLASTO-2 est un mortier de grande élasticité approprié pour uniformiser superficies de polystyrène d'expansion et d'extrusion, ainsi comme adhésif pour ces matériaux, sur les supports traditionnels de la construction.

Application:

Approprié comme couche adhésive pour INTEGRAIS (lames de polystyrène) dans les systèmes isolants thermiques et acoustiques sur béton, enduit de ciment, fibrociment etc.

Propriétés et avantages:

EXCELLENTE MANIABILITE EXCELLENTE ADHERENCE THIXOTROPE FLEXIBLE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être complètement propre, solide et sec, exempt de graisses et d'huiles.

Mode d'emploi:

- Mélanger PLASTO-2 dans un récipient propre dans la proportion de 1 kg de ciment normal à 1 kg de PLASTO-2.
- Ajouter de l'eau afin d'obtenir une consistance plastique.
- Remuer jusqu'à homogénéiser le mélange complètement.
- Appliquer PLASTO-2 dans une couche de 2 mm d'épaisseur en utilisant une truelle crantée.
- Installer INTEGRAIS en exerçant une pression forte et uniforme sur la feuille.
- Appliquer une deuxième couche de PLASTO-2 à l'aide de la truelle afin d'uniformiser les superficies d'INTEGRAIS.
- Il faut ensuite renforcer avec TEJIAS 5 en l'enfonçant de manière uniforme.
- Dès le durcissement de la couche antérieure, appliquer une couche de PLASTO-2 en donnant une finition lisse à l'aide d'une truelle lisse.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,55 ± 0,1g/cc à 20°C

Couleur/s: Ligeramente amarronado

Performance:

3 kg par m2.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

Présentation:

.: 25 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61