



# adhesifs pour plastique Peguis

**Description:**

PEGUIS est adhésif d'un composant formulé à base de copolymères de PVC et solvants volatiles de grand pouvoir adhésif. Il est spécialement conçu pour unir les tuyaux en P VC pour usage professionnel.

**Application:**

Utilisé comme adhésif pour unir les tuyaux en PVC.

**Propriétés et avantages:**

HAUTE ADHERENCE FACILE MISE EN PLACE RESISTANCE MECANIQUE ELEVEE

**Préparation de la surface:**

Le support d'application doit être propre et solide, exempt de graisses ou de décoffrant.

**Mode d'emploi:**

- Nettoyer les pièces à unir en enlevant toute trace de graisse.
- Poncer doucement les deux surfaces à unir afin d'augmenter l'ancrage.
- Appliquer dans une couche fine et uniforme sur les deux surfaces à unir en utilisant un pinceau.
- Après un délai maximum d'une minute au moment d'unir les pièces, il ne faut pas les réajuster.
- Il ne faut pas soumettre les pièces unies à pression pendant au moins 5 heures.
- PEGUIS n'est pas compatible au polystyrène.
- Exempt de benzol.

**Caractéristiques Techniques:**

Densité: 0,95 Kg/L  $\pm$  0,5.

Aspect: liquide transparent.

**Performance:**

En fonction de l'application.

**Nettoyage:**

Avec notre solvant DISOLVENTE P.V.C.

**Stockage:**

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit sec et frais

**Présentation:**

R: 0.75 L

0.09 L

N: 0.75 L

0.09 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbppenin.com  
www.hbppenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61