



gamme navale brevet Patente gran sol

Description:

PATENTE GRAN SOL est une peinture anti-incrustante caractéristique de la matrice dure, avec une durabilité entre 12 et 18 mois.

Application:

Recommandée pour les embarcations de grand passage grâce à sa grande dureté.

Propriétés et avantages:

PEINTURE ANTI-INCRUSTANTE POUR LES EMBARCATIONS DE GRAND PASSAGE

Préparation de la surface:

En cas de maintien, il faut bien laver avec de l'eau douce, en nettoyant la superficie pour éliminer toutes les incrustations ou algues, pour combler les ornières sur les superficies endommagées en utilisant deux fois notre produit de scellement MARINE UN

Mode d'emploi:

- Préferentement con sistema Airless. Se puede utilizar brocha y rodillo. No es recomendable la pistola convencional.
- Normalmente no hace falta disolvente, en caso necesario utilizar DISOLVAIS hasta un 3%.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: Satinado

Couleur/s: Rojo typique des patentes.

Contenu solide en volume: 37%

Densité: 1,55 Kg/L \pm 0,05

Point d'inflation: 25 °C (TAG fermé)

Sec au toucher: Sec pour repeindre: 6 heures à 20°C 65% Humidité Relative

Viscosité: 165 \pm 15 s à 20°C. Coupe Ford: 4 mm.

Finesse: 17,5 \pm 2,5 micron

-: Les composants de PATENTE GRAN SOL sont basés sur les matières premières totalement écologiques, ce qui évite la contamination de la faune et flore marine.

Performance:

6 à 8 m² par l en couche de 40 micron.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLVAIS N.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an au maximum dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 0.75 L

3.8 L

20 L

Précautions d'emploi:

R20/21/22 -- Nocif par inhalation, ingestion ou au contact avec la peau.

R36/38 -- Irritant pour les yeux et la peau.

S25 -- Eviter le contact avec les yeux.

S46 -- En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement (si possible, montrer l'étiquette ou l'emballage).



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61