



gamme navale
peintures de toiture
Pintura antideslizante

Description:

PINTURA CUBIERTAS ANTIDESLIZANTE est une peinture synthétique anti-dérapante pour les couvertures des embarcations.

Application:

Appliquer préférentiellement avec une brosse ou un pistolet aérogaphique avec un embout (minime 3 mm.)

Propriétés et avantages:

PROPRIETES ANTI-DERAPANTES APPROPRIE POUR LES COUVERTURES

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être exempt d'oxyde, de graisse, de poussière et d'autres contaminants.

Mode d'emploi:

-Appliquer à la brosse, au rouleau ou au système AIRLESS.

-Appliquer à la brosse ou au rouleau en diluant jusqu'au 3% avec DISOLUAIS.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: brillante

Couleur/s: rojo et verde

Contenu solide en volume: 45%

Densité: 1 Kg/L ± 0,05

Point d'inflation: supérieur à 25 °C, (TAG fermé)

Sec au toucher: 1 heure à 20°C, 65% Humidité Relative

Sec et dure: 4 heures à 20 °C, 65 % Humidité Relative

Sec pour repeindre: 24 heures à 20°C, 65% Humidité Relative

Performance:

5 à 6 m2 par l en couche de 40 micron.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLUAIS.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans au maximum dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 0.75 L

4 L

20 L

Précautions d'emploi:

R10 -- Inflammable.

R20/22 -- Nocif par inhalation ou ingestion.

R33 -- Danger d'effets cumulatifs.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S16 -- Maintenir éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61