



gamme navale
peinture marines
Esmar

Description:

ESMAR est un émail spécialement formulé pour le milieu marin.

Application:

Utilisé dans tous les types d'éléments métalliques dans les milieux marins.

Propriétés et avantages:

HAUTE RESISTANCE - BONNE DURABILITE - HAUTE BRILLANCE

Préparation de la surface:

Avant de peindre, il faut traiter le support avec un primaire antioxydant et la superficie doit être exempte de graisses et d'huiles, étant propre et sèche.

Mode d'emploi:

-Primaire antioxydant: IMPRIMACION XC, MINOASIS SUPER, etc sur les supports métalliques en fer ou en acier.

-Tous les systèmes sont admis: Airless, à la brosse, au rouleau ou au pistolet conventionnel.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: brillante

Couleur/s: En fonction du nuancier et sur demande.

Contenu solide en volume: 46% ± 0,05 (couleur blanco polar)

Densité: 1,15 Kg/L ± 0,05 à 20 °C

Point d'inflation: Supérieur à 40°C (TAG fermé)

Sec au toucher: Sec pour repeindre: 12 heures à 20°C, 65% Humidité Relative.

Performance:

5 m2 par l.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLVENTE DISOLUAIIS ou DISOLUAIIS B.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans au maximum dans un endroit frais et sec

Présentation:

Rojos: 0.75 L

20 L

4 L

Amarillos, azules et verdes: 0.75 L

4 L

20 L

Autres couleurs dans le nuancier: 0.75 L

4 L

20 L

Précautions d'emploi:

R10 -- Inflammable.

S16 -- Maintenir éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61