



Nettoyants décapants Sapais

Description:

Nettoyant présenté en pâte gélatineuse, de haute concentration et tensioactif. Formulé pour éliminer les peintures synthétiques en agissant comme décapant efficace.

Application:

Pour éliminer les peintures synthétiques, vernis, gomme laque, étiquettes, taches sur le bois etc.

Propriétés et avantages:

NETTOYANT EFFICACE GRAND POUVOIR DECAPANT POUR FACILITER LES TRAVAUX DE PEINTURE ET RENOVATION

Préparation de la surface:

Le support d'application ne requière pas de traitement préalable.

Mode d'emploi:

- Appliquer avec une brosse, un pinceau, un rouleau ou une spatule sur la superficie contaminée et laisser agir environ 10 minutes.
- Utiliser finalement une spatule ou de l'eau à pression pour éliminer la peinture.
- Renouveler l'opération selon besoin.
- La superficie exempte de peinture ne doit pas être neutralisée avec un traitement spécial.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,15 Kg/L \pm 0,05

Viscosité: 8.500 \pm 2.500 mPas.

-: Grand pouvoir de pénétration (en transperçant plusieurs couches de peinture ou revêtement).

Couleur/s: Transparente-blancécino.

-: Formulation exempte d'acides ou d'alcalis.

-: Action rapide, en réduisant les travaux de filetage, sablage, brossage au fer barbelé et grenailage.

-: Faible indice d'évaporation, en augmentant la durabilité et en évitant que la peinture s'adhère de nouveau.

-: Tensioactif.

Performance:

4 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans dans un endroit frais et sec

Présentation:

.: 0.75 L

20 L

5 L

Précautions d'emploi:

R40 -- Possibilité d'effets irréversibles.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S23 -- Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols...

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S36/37/39 -- Utiliser des vêtements et gants appropriés ainsi que la protection pour les yeux et le visage.

S46 -- En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement (si possible, montrer l'étiquette ou l'emballage).



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61