



peintures peintures effets décoratifs Galvais

Descripción:

Pintura especial para imitar el color del galvanizado envejecido. Se puede emplear en exteriores e interiores, aunque en exteriores es recomendable el tratar previamente el soporte con una imprimación antioxidante.

Aplicaciones:

Para proteger y decorar superficies metálicas, dándole aspecto de tener una protección de galvanizado envejecido.

Propiedades y ventajas:

EXCELENTE ASPECTO ESTÉTICO IMITA GALVANIZADO ENVEJECIDO

MUY BUENA ADHERENCIA GRAN DURABILIDAD

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

Modo de aplicación:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.

-Se aplica con brocha, pistola o airless.

-Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUVAIS.

-Con pistola diluido al 30% con DISOLUVAIS.

-Número de manos recomendados dos (mínimo), para la aplicación de la segunda mano se debe esperar 24 horas, para que la superficie esté pronta para el repintado.

Características técnicas:

Densidad: 1,6 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C

Seco al tacto: Sólidos en volumen: 45 ± 1 %

Color/es: galvanizado envejecido.

Seco para repintar: 24 horas a 20°C y 65% HR

Temperatura de trabajo: de 5 a 30°C

ZZZ: ZZZ

ZZZ: ZZZ

ZZZ: ZZZ

ZZZ: ZZZ

Rendimiento:

4 m² por l.

Limpieza de las herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUVAIS.

Almacenamiento:

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie

Presentación:

.: 0.25 L

0.75 L

4 L

20 L

Seguridad y especificaciones ADR:

R20/21 -- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38 -- Irrita la piel

R40 -- Posibilidad de efectos irreversibles

R51/53 -- Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo o plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S15 -- Consérvese alejado del calor



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61