



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

PRODUIT	DESCRIPTIF
 TEAIS RAIS Bidon de 4KG	Ciment à prise ultra rapide, idéal pour boucher les voies d'eau en sous-sol, murs de soutènement, cave, fosses d'ascenseurs, etc....
 AGLUTAIS Bidon de 25 litres	Fortifiant de mortier et béton à base de résine synthétique qui renforce les propriétés du liant. Améliore la résistance mécanique sous pression, l'élasticité, l'imperméabilité et l'adhérence.
 HIDRO-1 Bidon de 25 litres	Adjuvant imperméabilisant pour mortier, qui s'ajoute à l'eau de gâchage et diminue sensiblement l'absorption de l'eau après la prise sans réduire la résistance mécanique ni l'adhérence.
 HIDAIIS Sac de 25 Kg	Hydrofuge en poudre pour mortier et béton qui augmente sensiblement l'imperméabilisation.
 CEPIS STANDAR	Mortier imperméabilisant en poudre à base de ciment, d'additifs spéciaux et d'agréats sélectionnés, de granulométrie contrôlée. Qui mélangé avec Aglutais 30-50 possède des propriétés d'imperméabilisation. Idéal pour l'étanchéité intérieur et extérieur des structure en béton ou en mortier de ciment, pour garantir l'imperméabilisation des silos, les façades, les sous-sols, les conduits, tunnels, réservoirs d'eau, piscines, barrages d'eau etc.
 MORIS Sac de 25 kg	Mortier hydrofugé pré-dosé à haute performance qui mélangé avec AGLUTAIS 35-50, est idéal pour la restauration dans diverses applications et pour la réparation des écaillages, les fissures, et les nids de poule sur le béton.

se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.
information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit





FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT


PRODUIT	DESCRIPTIF
 REPAIS Bidon de 20litres	Résine hydrofuge applicable sur béton, façades, granite et marbre.
 LASTOIS POL	Mastic de polyuréthane de grande élasticité et adhérence, idéal pour le collage.
 LASTOIS M10	Mastic élastomère de grande élasticité et adhérence, très efficace pour le traitement des fissures, les joints etc...
 LASTOIS MS	Mastic de scellement avec des propriétés élastiques, qui garantissent l'adhérence sur la majeure partie des supports
 ANTICOR	Primaire hautement anticorrosif utilisé pour la protection contre la corrosion, spécialement développé pour le traitement de structure de béton avec corrosion d'armature.
 TEJAIS	Tissu de fibre minéral (fibre de verre) utilisé pour renforcer les mortiers, peintures et pour bloquer les fissures et fentes; à base de ciment ou acrylique, résistant à l'alcalinité des mortiers à base de ciment

se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.
information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit





FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

PRODUIT	DESCRIPTIF
 TEAIS IMPERCEM	Imperméabilisant bi-composant à base de ciment, d'agréats spéciaux, d'additifs et de polymères synthétiques en dispersion aqueuse utilisé pour l'imperméabilisation des murs en béton, balcons et douches; comme revêtement imperméable des surfaces de béton soumises à des agressions externes , telles que les sels de dégel, les milieux contenant des sulfates et chlorures. Utilisé aussi pour l'imperméabilisation des piscines, etc.
 GRAPAS	Agrafes en acier galvanisé et fileté pour bloquer les fissures. AEH-400 N de 200 et 300 mm de longueur et diamètre 4.5 et 6 mm, s'utilise dans le traitement des macros fissures sur les murs et les façades.
 LASTOIR CUBERTIAS	Imperméabilisant liquide à base de résines d'élastomères, d'additifs et de pigments de haute résistance. Utilisé pour imperméabiliser les couvertures, accessibles et non accessibles, des terrasses, toitures, couvertures, balcons, gouttières etc.
 LASTOIR FH-CV	LASTOIS FH-CV est un produit mono-composant à base de résines d'élastomères et plastiques, ainsi que des additifs et pigments de haute résistance à l'eau. Formulé comme couche de finition de revêtement d'étanchéité. Idéal pour imperméabiliser et décorer les façades et couvertures accessibles
 REPOIS-R	Enduit monocouche extérieur comme intérieur utilisé comme revêtement sur de support conventionnel de maçonnerie (béton, mortier, briques, parpaings, etc.)

se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.
information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront
réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre
des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions
sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans
Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit

