

# xylazel

## MULTI USAGES

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant conçu à base d'huiles et de protecteurs anti corrosifs. Ce produit a de grandes propriétés pénétrantes lui permettant de débloquer les pièces grippées. Enlève l'humidité, lubrifie et protège contre la corrosion.

#### Champs d'applications

Convient spécialement pour :

- Lubrifier les serrures et les bornes des batteries
- Éliminer l'humidité et faciliter le démarrage des moteurs
- Débloquer les pièces grippées par la rouille
- Atténuer les bruits causés par les charnières et les engrenages
- Protéger le matériel de l'action de la corrosion due aux intempéries
- Conserver les outils durant leur stockage

#### Caractéristiques

- Application facile
- Bon pouvoir lubrifiant
- Action anti corrosive
- Compatible avec tous types d'huiles et de graisses
- Séchage rapide

### 2. MODE D'EMPLOI

#### Préparation de la surface

La surface doit être propre et sèche, débarrassée de toute poussière ou particules. Éliminer les particules détachées à l'aide d'une brosse métallique

#### Application

Bien agiter l'aérosol avant son

utilisation pendant 1 minute environ.

Après usage retourner l'aérosol et pulvériser pendant quelques secondes afin de purger la soupape.

#### Conditionnement

Aérosol de 400 ml

### 3. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité: 0,8 environ

Conditions d'application:  
Résistance du conditionnement à la chaleur: <50° C  
Gaz propulseur: GPL

### 4. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas appliquer sur des installations branchées et travailler dans des espaces bien aérés. Ne pas utiliser sur des éléments en contact direct avec des aliments.

Bien fermer l'aérosol après usage et le conserver dans un endroit frais et sec. Protéger contre les gelées.

Ne pas stocker longtemps à des températures supérieures à 35° C ni inférieures à 5° C. Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur en matière de stockage et transport, ainsi que celles qui concernent les eaux et l'air. Respecter les consignes de sécurité. Prendre les précautions générales de protection et d'hygiène durant l'utilisation du produit. Éviter que le produit atteigne les cours d'eau. Une fiche de sécurité est à

la disposition de l'utilisateur sur demande.

### 5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux utilisés étant très divers, il nous est impossible d'aborder ici les cas individuels.

En cas de doute, nous recommandons de réaliser au préalable des essais ou de consulter notre service d'assistance technique.

Nous garantissons la stabilité et la qualité de nos produits, conformément aux indications mentionnés dans nos Conditions Générales de Vente et de Distribution.

xylazel, s.a

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRAI  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 17

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 24  
[a.villar@xylazel.com](mailto:a.villar@xylazel.com)  
[p.diaz@xylazel.com](mailto:p.diaz@xylazel.com)



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
[contact@hbpbenin.com](mailto:contact@hbpbenin.com)  
[www.hbpbenin.com](http://www.hbpbenin.com)

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61

