

# xylazel

## Xylazel S DECKING

### PROTECTEUR SOLS EN BOIS

#### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Lasure tout spécialement formulée pour une application sur des sols en bois extérieurs, comme ceux posés autour des piscines ou sur les terrasses, sur lesquels, étant donné qu'il s'agit de bois tropicaux durs, les protecteurs traditionnels à base de solvant présentent des problèmes de séchage et mettent des jours à sécher, ou ne sèchent pas, selon le type de bois.

XYLAZEL S Decking Protecteur sols en bois a été conçu à base d'une combinaison de résines acryliques hybrides et copolymères en polyuréthane qui lui confèrent les avantages des produits à base de solvant (pénétrabilité, nivellement, résistance au blocking) et à l'eau (séchage rapide, résistance à l'extérieur, facilité d'application).

#### Caractéristiques

- Rendu satiné.
- Séchage rapide, même sur des bois tropicaux.
- Bonne adhérence.
- Ne s'écaille pas.
- Facile à appliquer et à entretenir, sans besoin de poncer lors d'ultérieures applications.
- Bon nivellement et rendu.
- Dur et résistant aux rayures.
- Résistant aux conditions météorologiques adverses.
- Faible odeur à l'application, inodore une fois sec.
- Base eau.
- Contient des principes actifs qui protègent en surface le produit appliqué contre l'apparition de champignons de bleuissement et moisissures (PT7).

#### Champs d'application

Pour protéger et embellir les sols, les meubles et autres structures en bois en extérieur, notamment ceux fabriqués à partir de bois tropicaux comme l'iroko, le tek, l'ipé, le

coumarou, l'acacia, le pin traité en autoclave, etc.

#### Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durabilité, à condition de respecter toutes les spécifications de la présente fiche technique.

#### Couleurs

Pin et tek.

#### Dimensions des récipients :

750 ml et 5 l.

#### 2. DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 20°C : 1.02 ± 0.02 g/mL.

Séchage : environ 1 heure, selon le type de bois.

Séchage avant nouvelle couche : environ 3 heures, selon le type de bois.

#### 3. MODE D'EMPLOI

##### Préparation de la surface

Appliquer sur des surfaces propres et sèches. Éliminer tout reste d'huiles, de peintures ou de vernis écaillés en décapant, en grattant ou en ponçant. Protéger les bois non résistants avec Xylazel Fondo contre le pourrissement, les champignons de bleuissement et les insectes xylophages. Homogénéiser le produit avant usage.

##### Rendement

Environ 12 m<sup>2</sup>/L par couche.

##### Mode d'emploi

Le produit est prêt à l'emploi et peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Appliquer la dose recommandée, en passant deux couches ou davantage.

##### Entretien

Pour l'entretien, il n'est pas nécessaire d'éliminer les anciennes couches de Xylazel S Decking, il suffit de nettoyer le bois et d'appliquer une nouvelle couche.

Nettoyage des ustensiles à l'eau.

#### 4. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas stocker pendant longtemps à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 30°C. Ne pas appliquer dans des conditions excessives d'humidité ou de température. Éviter que le produit prenne l'eau. Au moment d'utiliser le produit, respecter les mesures générales de protection et d'hygiène.

Pour en savoir plus, consultez l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité. Produit non dangereux conformément au « Règlement sur le classement, le conditionnement et l'étiquetage de préparations dangereuses (D. R. 255/2003) ».

#### 5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique. Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

#### SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 24  
[a.villar@xylazel.com](mailto:a.villar@xylazel.com)  
[p.diaz@xylazel.com](mailto:p.diaz@xylazel.com)

## xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jorge Quijón Face MTN Internet  
Tel.: (+229) 21 32 33 48  
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou  
contact@hbpbenin.com  
[www.hbpbenin.com](http://www.hbpbenin.com)

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Mans Mellé à côté de l'Hotel Ibo  
Tel.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 34 00 61 61

