



## MARQUEUR SIGNALISATEUR TEMPORAIRE

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Type de produit

Peinture composée de résines acryliques et copolymères de nature thermoplastique de haute qualité, spécialement conçu pour le marquage et la signalisation temporaire.

Adéquat pour les applications suivantes :

- Construction
- Industrie minière
- Étude géologique
- Signalisation topographique
- Industrie

En général, ou il y a un besoin d'une signalisation temporaire très voyante.

Peut s'appliquer sur de nombreuses surfaces : bois, pierre, béton, asphalte. Aussi sur la neige.

#### Avantages

- Séchage rapide
- Couleurs très voyantes
- Facile à appliquer
- Résiste à des températures en dessous de 0°C
- Ne contient pas de métaux lourds
- Excellente adhérence
- Peut s'appliquer sur des surfaces humides
- Valve de 360°C et auto nettoyable

#### Couleurs

Orange, Vert, Rouge et Jaune, fluorescents.

#### Conditionnement

Aérosol 500 ml

### 2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

#### Épaisseur de couche sèche :

40µ/couche (2 couches)

#### Rendement théorique de l'emballage

2,3 m<sup>2</sup>

#### Densité

0.92 ±0.03 g/ml

#### Conditions d'application

- Température ambiante min: 8°C
- Température surface : 5-50°C
- Humidité max : 85% R.H.P

#### Résistance de la peinture à la chaleur :

150 °C

#### Résistance de l'emballage à la

chaleur : <50°C

### 3. MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support

Agiter très bien l'aérosol avant l'utilisation, approximativement une minute après écouter le bruit du mixeur.

#### Application

Appliquer le produit en inversant l'emballage et presser le bouchon diffuseur avec un ou deux doigts

Valve de 360°C permet une application sur murs, sols et toitures.

#### Séchage

Toucher : 5 min. Total : 10 min.

#### Nettoyage

Taches avec de l'eau chaude ou acétone. Valve auto-nettoyable.

### 4. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas appliquer sur des équipes connectées et utiliser dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser sur des matériaux qui sont un contact direct avec les aliments. Fermer bien

l'emballage après son utilisation et garder le dans un endroit frais et sec. Protéger des gelées. Ne pas stocker durant longtemps à des températures supérieures à 35°C ni inférieure à 5°C. Pour le stockage et la manipulation, veilles tenir compte des lois en vigueur de stockage et transport. Respecter les indications de sécurités. Pour l'application du produit, suivre les conditions générales de protection et hygiène. La fiche de sécurité est à disposition de l'utilisateur professionnel qui le demande.

### 5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données apportés sont des données approximatives de caractère générale. Apportent une description de nos produits et informe auprès de son utilisation et application. Étant donné que les conditions de travaux et les matériaux analogues sont très variables et très différents, nous ne pouvons pas examiner dans ce document toutes les situations d'une manière individuelle.

Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits, selon nos Conditions Générales de Vente et d'Approvisionnement.

#### SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 24  
[a.villar@xylazel.com](mailto:a.villar@xylazel.com)  
[b.diaz@xylazel.com](mailto:b.diaz@xylazel.com)



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
[contact@hbpbenin.com](mailto:contact@hbpbenin.com)  
[www.hbpbenin.com](http://www.hbpbenin.com)

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Taxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61

**xylazel, s.a.**

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s,  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 17  
[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

