PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ ANTI-SALPÊTRE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Peinture blanche à base solvant.
Traitement préventif et curatif des murs extérieurs et intérieurs contre l'humidité et le salpêtre.

Spécialement conçue pour les pièces d'habitation humides : cuisines, salles de bains, pièces froides mal isolées…

Offre une finition parfaite en blanc.
Peut être teinté par des colorants universels et recouvert avec des peintures résistantes aux alcalis, et qui permettent à la surface de respirer.

Caractéristiques

- Microporeux : laisse respirer le support.

- Peut s'appliquer directement sur des surfaces humides.

- Haute résistance aux champignons et moisissures.

- Peut être recouvert par des peintures résistantes aux alcalis, et qui permettent à la surface de respirer.

- Peut être teinté par des colorants universels (2% maximum).

Tons de couleur

Blanc.

Conditionnement

750 mL et 4 L.

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces doivent être fermées et propres.
Applicable sur surfaces humides mais non ruisselantes.
Eliminer les mousses

Application

Bien agiter le récipient.
En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer des tests.
Appliquer Xylazel Peinture Anti-Taches à la brosse ou au rouleau sans diluer.
Appliquer en 2 couches au moins.
Laisses sécher entre chaque couche (8 heures environ).
Nettoyage des outils : Dissolvant.

3. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité: 1.5 g/cm^3 environ.
Point d'inflammation: 41^{o}C.
Viscosité: 6 Pa.s.
Température d'application: > 5^{o}C.
Consommation: 2 - 3 m^2/litre et couche.
Séchage: 8 heures.
Excellente résistance aux alcalins.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Fermer hermétiquement le pot lorsque le produit a été partiellement consommé et également lorsqu'il a été entièrement consommé.
Stocker dans un endroit sec et frais.
Protéger des gelées.
Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.
Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 45°C. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ

Xylazel Peinture Anti-Humidité Anti-Salpetre est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires.
Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application.
Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique.
Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE
TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

HBP HIGH BUILDING PROTECTION
DIRECTION GÉNÉRALE Jonquet Face MTN Internet Tél.: (+229) 21 33 33 48 95 96 00 08
04 B P : 0526 Cotonou contact@hbpbenin.com www.hbpbenin.com
DIRECTION COMMERCIALE HBP New City Maro Militaire à coté de Toxi Lobo Tél.: (+229) 21 32 48 48 95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.
APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com