PROTECTEUR ANTIMOISISSURES

1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Type de produit
Liquide transparent qui élimine les moisissures, les algues et les champignons et empêche leur reproduction. Pénètre en profondeur sur les surfaces en les désinfectant pour éviter la croissance de nouveaux champignons.

Usage intérieur et extérieur.

Produit idéal pour laver et désinfecter les murs et les plafonds moisis avant de peindre afin d'éviter la reproduction de moisissures sur la surface peinte.

Xylazel Protecteur Antimoisissures ne blanchit pas les taches mais élimine les champignons responsables de leur apparition, ce qui évite leur réapparition. Pour que la zone tachée redevienne blanche, de l'eau de javel doit être appliquée sur la surface touchée ou celle-ci doit être lavée une fois désinfectée.

Avantages
• Grand pouvoir fongicide et bactéricide. Contre moisissures, algues, champignons et lichens.
• Facile à appliquer.
• Inodore une fois sec.
• Non corrosif. N'attaque pas les métaux ni le verre. Ne provoque aucune rouillure.
• Faible toxicité.

Aspect du produit
Liquide transparent.

Contenance du récipient
500 ml

2. MODE D'EMPLOI
Sur des supports pour lesquels on ignore le comportement du produit, effectuer un essai avant l'application. Appliquer une quantité abondante, sans diluer, puis frotter à l'aide d'une éponge. Le produit peut également être appliqué à la brosse ou par injection à vapeur.

Une fois la surface est sèche, appliquer une deuxième fois. La surface est parfaitement désinfectée.

Après 24 heures environ, la surface peut être repeinte, de préférence avec une peinture fongicide.

Comme dans tous les cas d'humidité sur une surface de plomberie, on recommande d'éliminer la cause de l'humidité.
Ne pas mélanger ni ajouter à des peintures.

Nettoyage des ustensiles : à l'eau.

3. DONNÉES TECHNIQUES
Densité à 20 C : 1 g/cm3 environ.
Séchage avant peinture : 24 heures environ.
pH : 7,5 environ

4. INDICATIONS SPÉCIALES
Stockage et manipulation
Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport. Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ
Xylazel Protecteur Moisissures est un produit développé avec une qualité et fiabilité maximales en respectant les plus hauts standards de fabrication et de contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit hautement efficace qui possède des caractéristiques innovantes grâce à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent d'extraordinaires prestations. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition de respecter toutes les spécifications indiquées sur la présente feuille technique.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES
Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique.
Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE
TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com

HBP HIGH BUILDING PROTECTION
DIRECTION GÉNÉRALE Jonquet Face MTN Internet Tél.: (+229) 21 33 33 48 95 96 00 08
04 B P : 0526 Cotonou contact@hbpbenin.com www.hbpbenin.com
DIRECTION COMMERCIALE HBP New City Maro Militaire à coté de Toxi Lobo Tél.: (+229) 21 32 48 48 95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.
APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com