



VERNIS BOIS MER ET MONTAGNE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Vernis alkydé-polyuréthane pour la protection et décoration des boiseries extérieures. Recommandé pour les boiseries extérieures soumises à de fortes expositions au soleil et au froid : chalets de montagne, portails, balcons... Base solvant, incolore, transparent et avec filtre anti-UV.

Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

Efficacité

Xylazel Vernis Bois Mer et Montagne protège avec efficacité de façon préventive le bois soumis aux climats les plus extrêmes contre les agents atmosphériques. Xylazel Vernis Bois Mer et Montagne rehausse la beauté naturelle du bois et son veiné.

Grâce à sa transparence permanente et à sa couche de finition, il agit comme une barrière isolante entre le bois et le milieu agressif.

Caractéristiques

Xylazel Vernis Bois Mer et Montagne offre au bois une finition brillante et très décorative.

- Transparent.
- Grande facilité d'application.
- Thixotropique. Ne coule pas.
- Très bon nivellement.
- Séchage très rapide: 2 -4 heures.
- Excellente élasticité. Ne se lézarde pas.
- Excellent rapport dureté / élasticité.

- Très résistant à l'eau, à l'humidité, aux intempéries, aux rayons UV.

- Grande résistance au jaunissement.
- Supporte très bien la plupart des agents chimiques, résistant aux tâches d'alcool, graisses, jus, etc. Lavable.
- Faible odeur au cours de son application.
- Très économique grâce à son rendement optimum. 12-15 m² par litre avec une couche non diluée, selon les types et conditions du bois.

Champs d'application

Excellent pour la protection et décoration des boiseries extérieurs, aussi bien neuves que restaurées. Indiqué pour toutes sortes de constructions en bois: revêtements de murs et plafonds, revêtements en boiseries massives et contreplaqués, portes, rampes, plinthes, bricolage et pour toutes les boiseries ou l'on souhaite un fini décoratif de haute qualité.

Teintes

Xylazel Vernis Bois Mer et Montagne est incolore et transparent. Ne jaunit pas.

Conditionnement

375, 750 ml. et 4 L.

2. RENSEIGNEMENTS

TECHNIQUES

Densité à 20°C: 0,922 ± 0,01 g/ml.

Viscosité 20°C: 5 ± 1.50 dPas.

Séchage

Le séchage de la première couche, en conditions normales, est de 2 à 4 heures.

2^{ème} couche: 12 heures environ.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Nous recommandons que les boiseries soient sèches (humidité relative <15%), poncées et exemptes de substances pouvant porter préjudice à la couche de vernis. Nous recommandons l'application, avant de vernir, de 1 ou 2 couches de Xylazel Total afin d'obtenir une protection efficace contre l'humidité, les insectes et champignons qui pourraient endommager et détériorer le bois.

Application

L'application est aisée. Elle s'effectue directement sur le bois propre, sans rebouche trou. Le bois traité doit être propre, sans souillures ni poussière. Pour les bois peints ou vernis antérieurement, il faut éliminer le vernis ou la peinture avant d'effectuer le traitement.

Xylazel Vernis Bois Mer et Montagne se présente prêt à l'emploi. Il peut être appliqué à la brosse, au pinceau, au rouleau, au pistolet airless ou pistolet. Agiter et remuer le contenu du pot. Appliquer avec un pinceau plat dans le sens de la veinure du bois. Une fois sec, après 12 heures environ, appliquer la 2^{ème} couche.

Sur les bois riches en résines, nettoyer la résine de la surface avec un dissolvant nitro avant le traitement avec Xylazel Vernis Bois Extérieur.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
d.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com



Les couleurs propres aux bois ou le grisaillement qu'ils peuvent avoir avant d'appliquer Xylazel Vernis Bois Mer et Montagne, influent sur le ton de la couleur de finition.

Fermer hermétiquement le pot lorsque le produit a été partiellement consommé et également lorsqu'il a été entièrement consommé.

Éliminer et détruire le pot, conformément à la législation en vigueur.

Propriétés et caractéristiques du bois traité

Une fois le produit sec l'inflammabilité du bois n'augmente pas.

Entretien

Les bois anciens ou neufs qui ont préalablement été traités avec Xylazel ou un autre type de vernis et qui, au fil du temps, nécessitent une nouvelle couche d'entretien, doivent être poncés, en éliminant les vieilles couche de produit, bien que du Xylazel puisse s'appliquer directement sur du Xylazel.

Nettoyage des outils

Utiliser le Diluant Xylazel, du white spirit ou un produit similaire.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Doit être appliqué avec une bonne aération, en conservant celle-ci jusqu'à l'évaporation du dissolvant.

Utiliser le produit, en tenant compte des instructions du fabricant.

L'utilisation inadéquate peut nuire à la santé.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Stockage et manipulation

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.

Éviter que le produit souille les eaux.

Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures supérieures à 30°C.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les renseignements fournis sont indicatifs et de caractère général.

Ils offrent une description de nos produits et ils informent l'utilisateur de leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux étant très variables et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de consulter le Service de Conseil Technique.

Nous garantissons la qualité et la stabilité de nos produits en accord avec ce qui est stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
d.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Millière à côté de Tovi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

